

# SANITAČNÍ PLÁN 6

## *Obvod: Sklad výrobků*

**Objekty:** podlaha, stěny, dveře, technologické vybavení




### 1. Příprava pro čištění

odnést surovinu a zboží, odnést pomocný a volně ložený materiál. Vypnout chladicí agregát a provést zakrytí citlivých částí technologického zařízení.



### 2. Odstranění hrubé nečistoty a předoplach vodou

tj. shrnout a posbírat pomocí stěrek a košťat a poté pečlivě otřít nebo opláchnout všechny plochy a povrchy teplou vodou. Mřížky odpadů vyjmout, vyjmout lapače nečistot, vše opláchnout a vrátit.



### 3. Čištění a dezinfekce

po vyskladnění, min. však 1x týdně umýt ručně nebo pomocí pěnovacího zařízení roztokem **Topax 66** o koncentraci 2-3 % a teplotě cca 50°C. 1 x za 3 měsíce nanést pěnový roztok **Topaz AC5** o koncentraci 2-3 % a teplotě cca 50°C. Pěnový roztok nanášet systematicky zespodu nahoru pomocí pistole s pěnovou tryskou v podobě souvislé vrstvy na všechny plochy a povrchy.



### 4. Účinná doba

roztok nechat působit 20 až 30 minut.



### 5. Oplach a kontrola na optickou čistotu

veškeré plochy a povrchy důkladně otřít nebo opláchnout pitnou vodou a poté zkontrolovat zejména problémová místa. V případě potřeby opakovat bod 3.



### A. Upozornění

V případě opravy či výměny některé ze součástí technologického zařízení v průběhu pracovní směny, je nezbytné před opětným započetím provozu na daném zařízení, provést dokonalou očistu a sanitaci.



### B. Bezpečnost práce a první pomoc

Pozor, některé používané sanitační prostředky jsou žíraviny! Při zasažení očí nebo pokožky minimálně 15 minut oplachujte pitnou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. Platí přísný zákaz stříkání tlakové vody do elektrických částí strojů, rozvodů a zařízení.



### C. Odpovědné osoby

Sanitace: pověřený pracovník

Kontrola: vedoucí provozu